

## Thermopack Flange Gasket - Asbestos / Graphite

### Thermopack flange gasket TA- 350G / 550Gi

ปะเก็นหน้าแปลน ผลิตจากเส้นใยแอสเบสตอส (Asbestos) ผสมกราไฟท์ (Graphite) มีสองแบบคือแบบธรรมดาและแบบสอดไส้ด้วยตะแกรงถักซึ่งผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเยี่ยม (รุ่น TA-550Gi) สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 550 องศา เหมาะสำหรับงานหน้าแปลนสำหรับของเหลว ประเภท อากาศ, แก๊สเฉื่อย, น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน, กรด, ด่าง, สารละลายที่มีส่วนประกอบของคลอรีน และ สารละลายที่มีส่วนประกอบของอัลคาไลน์



#### Specification

	TA-350G	TA-550Gi	
Material	Asbestos + Graphite	Asbestos + Graphite + wiremesh	
Density	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	g/cm <sup>3</sup>
Tensile strength	≥ 12.0	≥ 23.0	MPa
Compressibility	≤ 12	≤ 12	%
Recovery	≥ 40	≥ 55	%
Maximum temperature	350	550	°C
Working pressure	3.5	4	Mpa

#### ขนาดและประเภทที่มีจำหน่าย

ปะเก็นหน้าแปลนแบบมีรูร้อยน๊อต (Full face) และปะเก็นหน้าแปลนแบบไม่มีรูร้อยน๊อต (Ring type)

- ขนาดมาตรฐาน JIS
- ขนาดมาตรฐาน ISO
- ขนาดมาตรฐาน ANSI / ASME
- ขนาดมาตรฐาน DIN
- ขนาดมาตรฐานอื่นๆ
- รูปทรงอื่นๆตามแบบ

รายละเอียดขนาดและมาตรฐานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [www.thaiseal.net](http://www.thaiseal.net)