

Thermopack Flange Gasket - Non-asbestos Chemical

Thermopack flange gasket TNA - 400R

ปะเก็นหน้าแปลนตัดสำเร็จ T-400R นอนแอสเบสตอส (Non-asbestos) มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อน้ำมันและสารเคมี นอกจากนี้ยังสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 400 องศา สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานหน้าแปลนสำหรับของเหลว ประเภท อากาศ, แก๊สเฉื่อย, น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน นอกจากนี้ ยังเป็นปะเก็นที่เหมาะสมสำหรับ เครื่องยนต์ต่างๆ, ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำมันหล่อลื่น, โรงงานน้ำมัน, สารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเบส สูง

Specification

Material	Aramid	
Density	1.6 - 2.0	g/cm ³
Tensile strength	≥ 8.0	MPa
Compressibility	≤ 12 (±7)	%
Recovery	≥ 45	%
Maximum temperature	400	°C
Working pressure	4	Mpa



ขนาดและประเภทที่มีจำหน่าย

ปะเก็นหน้าแปลนแบบมีรูร้อยน๊อต (Full face) และปะเก็นหน้าแปลนแบบไม่มีรูร้อยน๊อต (Ring type)

- ขนาดมาตรฐาน JIS
- ขนาดมาตรฐาน ISO
- ขนาดมาตรฐาน ANSI / ASME
- ขนาดมาตรฐาน DIN
- ขนาดมาตรฐานอื่นๆ
- รูปทรงอื่นๆตามแบบ

รายละเอียดขนาดและมาตรฐานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiseal.net