

## Thermopack PTFE Flange Gasket

ปะเก็นตัดสำเร็จ ผลิตจากเทฟลอน (TEFLON) หรือ PTFE มีคุณสมบัติพิเศษมากมายเช่น ทนทานต่อการกัดกร่อน, มีความลื่นสูง สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 260 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับงานปะเก็นหน้าแปลนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 260 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงปัญหาการกัดกร่อน สามารถใช้ได้กับตัวกลางของเหลวทั่วไปเช่น น้ำ แก๊ส ไอน้ำ แก๊สเฉื่อย และอื่นๆ

### Specification

	PTFE	
Color	ขาว	
Temperature	260	°C
Tensile strength	1500-3000	psi
Flexural modulus	72,000	psi
BH	4.54	kg/cm
Impact	13	kg/cm <sup>2</sup>
Thickness	1-10	mm



### ขนาดและประเภทที่มีจำหน่าย

ปะเก็นหน้าแปลนแบบมีรูร้อยน๊อต (Full face) และปะเก็นหน้าแปลนแบบไม่มีรูร้อยน๊อต (Ring type)

- ขนาดมาตรฐาน JIS
- ขนาดมาตรฐาน ISO
- ขนาดมาตรฐาน ANSI / ASME
- ขนาดมาตรฐาน DIN
- ขนาดมาตรฐานอื่นๆ
- รูปทรงอื่นๆตามแบบ

รายละเอียดขนาดและมาตรฐานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [www.thaiseal.net](http://www.thaiseal.net)