

Thermopack Flange Gasket - Rubber Series

ปะเก็นหน้าแปลนตัดสำเร็จ ผลิตจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ประเภทต่างๆ มีวัสดุหลายประเภท ตามความเหมาะสมแก่การใช้งานดังนี้

- NR
- NBR
- NEOPRENE
- EPDM
- VITON
- Silicone

เหมาะสำหรับงานหน้าแปลนสำหรับของเหลวประเภทต่างๆ เช่น อากาศ, แก๊สเฉื่อย, น้ำ, ไขมัน, และน้ำมัน



Specification

	NR	NBR	NEOPRENE	EPDM	VITON	Silicone	
Color	B/W	B/W	B/W	B/W	B	C/R	
Density	1.66	1.45	1.45	1.45	1.92	1.16	g/cm ³
Hardness	75	70	70	70	77	50	Shore A
Tensile strength	2-1	3.6	3.7	3.7	7.5	6.6	MPa
Tear strength	20	27	29	29	49	40	MPa
Elongation	110	167	171	171	246	325	%
Thickness	1-25	1-25	1-25	1-25	1-25	1-25	mm

Colour code : B - black, W - white, C - clear, R - red

ขนาดและประเภทที่มีจำหน่าย

ปะเก็นหน้าแปลนแบบมีรูร้อยน๊อต (Full face) และปะเก็นหน้าแปลนแบบไม่มีรูร้อยน๊อต (Ring type)

- ขนาดมาตรฐาน JIS
- ขนาดมาตรฐาน ISO
- ขนาดมาตรฐาน ANSI / ASME
- ขนาดมาตรฐาน DIN
- ขนาดมาตรฐานอื่นๆ
- รูปทรงอื่นๆตามแบบ

รายละเอียดขนาดและมาตรฐานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiseal.net